

**Serie | 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Edelstahl, lackiert**  
**SKS51E38EU**



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	F
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	61
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	6
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8,0
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:55
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	49
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	0
Abmessungen des Gerätes (mm):	450 x 551 x 500
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm):	845
Höhenverstellbare Füße:	Nein
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht (kg):	21,842
Bruttogewicht (kg):	23,5
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	150
Länge Ablaufschlauch (cm):	215
EAN-Nummer:	4242005204526
Art der Installation:	Auftischgerät

**Sonderzubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m



## Serie | 2, Freistehender Kompakt- Geschirrspüler, 55 cm, Edelstahl, lackiert SKS51E38EU

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 1 Sonderfunktion: Extra Trocknen

### Spültechnologie und Sensorik

- Beladungssensor
- EcoSilence Drive
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

### Anzeige und Bedienung

### Technische Informationen und Zubehör

- Mehrfach-Wasserschutz
- Maximale Wasser-Zulauftemperatur: 25 °C
- Glasschutz-Technik
- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C