



CG3A01S2

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW, untergebaut
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2000-2400 W

Ausstattung / Komfort

- 3 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- LED-Programmstatusanzeige
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Gläserhalter im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik
- Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Klarspüler
- ServoSchloss®
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Technische Daten und Maße

- Unterbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 cm x 60,0 cm x 60,0 cm

Zusatzdaten

- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 1,02 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 12,0 l
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Energieverbrauch 290 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab



Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l): 12,0
Bauform: Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm): 815
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1155
Höhenverstellbare Füße: Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm): 20
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht (kg): 42,655
Bruttogewicht (kg): 44,0
Anschlusswert (W): 2400
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm): 165
Länge Ablaufschlauch (cm): 190
EAN-Nummer: 4242004186588

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke: 12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC): 290
Energieverbrauch (kWh): 1,02
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC): 0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC): 0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC): 3360
Trocknungsklasse: A
Vergleichsprogramm: Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 210
Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 52
Art der Installation: Unterbaugerät

erstellt am 2018-10-17